

Genie® ZX™ -135/70

Spécifications

Modèles	ZX-135/70
Hauteur de travail max.(1)	43,15 m
Hauteur plancher max.	41,15 m
Portée négative	5,87 m
Portée horizontale max. – flèche déployée	18,03 m
Portée horizontale max. – flèche repliée	21,26 m
Hauteur d'articulation max. – flèche déployée	23,01 m
Hauteur d'articulation max. – flèche repliée	9,91 m
A Longueur panier (2,4m/1,8m)	0,91 m/0,76 m
B Largeur panier (2,4m/1,8m)	2,44 m/1,83 m
C Hauteur – repliée	3,09 m
D Longueur – position de transport	12,93 m
E Largeur (essieux repliés)	2,49 m
E Largeur (essieux déployés)	3,94 m
F Empattement (essieux repliés)	4,11 m
F Empattement (essieux déployés)	4,11 m
G Garde au sol – centre machine	0,38 m

Productivité

Capacité de charge max. sans restriction	272 kg
Rotation du panier	160°
Longueur du pendulaire	3,66/6,10 m
Débattement vertical du bras pendulaire	110°
Rotation de la tourelle	360°
Vitesse de translation – position de transport ⁽²⁾	4,8 km/h
Vitesse de translation – position déployée	1,1 km/h
Aptitude en pente – position de transport (2)	45 %
Dévers admissible (longitudinal/transversal)	4,5° / 4,5°
Rayon de braquage – intérieur/extérieur (essieux repliés)	8,03 m/9,96 m
Rayon de braquage – intérieur/extérieur (essieux déployés)	2,90 m/6,17 m
Pneus (gonflés mousse)	445 D50/710

Alimentation


Alimentation	Diesel
Alimentation auxiliaire	12V DC
Volume du réservoir hydraulique	246,1 L
Volume du réservoir à carburant	151 L

Poids (3) et charge au sol (4)


Poids	21 092 kg
Charge maximale du pneu	896 kPa
Pression au sol occupé (pneus)	9,99 kPa

Émissions sonores et niveau de vibration

Niveau de pression acoustique (au sol)	85 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	74 dBA
Vibrations	2,5 m/s ²



Courbe de travail ZX-135/70



(1) Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m. L'équivalent en unités de mesure impériale ajoutent 6 pieds à la hauteur de plancher.

(2) L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes et peut changer en fonction des options et de la configuration de la machine. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

(3) Le poids de la machine se réfère à la configuration standard et peut varier en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.

(4) Les informations relatives à la charge au sol sont approximatives et peuvent varier en fonction des options et des configurations des machines. Elles ne doivent être utilisées qu'avec des conditions de sécurité adéquates.

Genie® ZX™ -135/70

SKU: Modèles Standards Disponibles

- **ZX135001CI0005:** ZX-135/70, Stage IIIA, 4WD
- **ZX135001CV0003:** ZX-135/70, 110V, 4WD
- **ZX135001CV0004:** ZX-135/70, 220V, 4WD

* Configuration personnalisée

SKU: Modèles Standards Disponibles

- **ZX135001CV0002:** ZX-135/70, Stage V, Générateur AC 3kW, 4WD
- **ZX135001CV0001:** ZX-135/70, Stage V, Générateur AC 3kW, 4WD

Options Disponibles		S	S+	Bt0
Alimentation	74 CIIA, 55 kW, Deutz TCD2.2L, Turbo diesel, Stage IIIA			
	74 CV, 55 kW, Deutz TCD2.2L, Turbo diesel, Stage V	✓	✓	✓
	Kit grand froid		○	○
	Pré-filtre moteur diesel			○
	Pot d'échappement catalytique			○
	Dispositif antidéflagrant moteurs			○
	Protection anti-redémarrage du moteur	✓	✓	✓
	Arrêt automatique du moteur en cas de défaut	✓	✓	✓
	Affichage des jauges moteur	✓	✓	✓
Panier	Panier 1,83m avec double entrée (portillon+guillotine)			○
	Panier 2,44m avec triple entrée (portillon+guillotine)	✓	✓	✓
	Pré-câblage dans le panier	✓	✓	✓
	Pré-câblage dans le panier avec disjoncteur différentiel		○	○
	Joystick à champ magnétique proportionnel	✓	✓	✓
	Ligne d'air comprimé jusqu'au panier			○
	Protection pupitre de commandes		○	○
	Grille de Protection intégrale			○
	Grille de Protection mi-hauteur			○
	Kit de Projecteurs : 2 x chassis (translation), 2 x plateforme (travail)			○
	Double main courante			○
	Générateur AC 3kW, 110V/50Hz			○
	Générateur AC 3kW, 220V/50Hz			○
	Alimentation AC dans le panier	✓	✓	✓
	Kit Alarmes : feux à éclats, alarmes de descente, dévers et déplacement	✓	✓	✓
	Système de validation de la translation	✓	✓	✓
	Klaxon	✓	✓	✓
	Jib-Extend 3,6m à 6,1m	✓	✓	✓
	Alarme de contact Lift Guard	✓	✓	✓
	Alarme Harnais Lift Guard		○	○
	Alarme Avancée Harnais Lift Guard		○	○
	Plateau de travail Lift Tools	✓	✓	✓
	Capteur de surcharge	✓	✓	✓
	Commandes proportionnelles	✓	✓	✓
	Panier avec mise à niveau automatique	✓	✓	✓
	Pendulaire télescopique pour un positionnement précis	✓	✓	✓
Chassis	Lift Connect solution télématique		○	○
	Prédisposition pour Télématique	✓	✓	✓
	Lift Connect avec Access Manager - mise à niveau		○	○
	Huile hydraulique biodégradable Eco32		○	○
	Pneus tout terrain, gonflés mousse	✓	✓	✓
	Module de coupure élévation du bras et translation en cas de dévers		○	○
	Kit Deluxe pour environnement hostile			○
	Kit pour environnement hostile			○
	Moteurs de roue 2 vitesses	✓	✓	✓
	4 roues directrices grand angle	✓	✓	✓
	Module de coupure de la translation en cas de dévers	✓	✓	✓
	Compteur d'heures	✓	✓	✓
	Refroidisseur huile hydraulique	✓	✓	✓
	Essieux extensibles Xchassis	✓	✓	✓

Dispositif antidéflagrant moteurs (Stage V uniquement)
Jauges de surveillance moteur en standard sur Moteur Tier IIIA

- S Configuration standard
- S+ Configuration standard avec options
- Bt0 Configuration personnalisée
- ✓ Caractéristiques standard
- Options



Jib-Extend 6,10m



Mini XChassis™



Hauteur d'articulation
>23m



Accessoires de marque Genie⁽¹⁾

- Outils de productivité Lift Tools
- Système télématique Lift Connect
- Outil de diagnostic Tech Pro Link

(1) Autres accessoires disponibles via les Pièces Genie.

Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect et Tech Pro Link sont des marques appartenant à Terex Corporation ou à ses filiales.

02/26