

### Especificaciones

Modelos	SLA-5	SLA-10	SLA-15	SLA-20	SLA-25
<b>Dimensiones</b>					
Altura de trabajo:					
horquillas estándar - abajo	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
horquillas arriba - arriba	2,0 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
horquillas ajustables - abajo	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
horquillas ajustables - arriba	2,0 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
horquillas planas	1,49 m	2,97 m	4,46 m	—	—
pluma ***	1,79 m	3,28 m	4,76 m	6,25 m	7,42 m
plataforma de carga** - horquillas abajo	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
plataforma de carga** - horquillas arriba	2,0 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
<b>A</b> Altura - replegada	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m
<b>B</b> Longitud - replegada	74 cm	74 cm	74 cm	74 cm	79 cm
<b>C</b> Longitud - en funcionamiento	1,51 m	1,51 m	1,88 m	2,08 m	2,08 m
<b>D</b> Ancho - replegada*	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
- con estabilizadores al suelo	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m
Ancho - base straddle*					
mínimo	80 cm	80 cm	80 cm	—	—
máximo	1,47 m	1,47 m	1,47 m	—	—
máximo interior	1,27 m	1,27 m	1,27 m	—	—
<b>E</b> Altura libre sobre el suelo – centro	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
<b>F</b> Altura de carga, mínimo	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm

### Productividad

Capacidad de carga:					
centro carga 46 cm	454 kg	454 kg	363 kg	363 kg	295 kg
centro carga 61 cm	454 kg	454 kg	363 kg	272 kg	204 kg
centro carga 107 cm	159 kg	181 kg	227 kg	159 kg	113 kg

### Potencia


Manivelas:					
cabrestante estándar	27,8 giros/m	27,8 giros/m	27,8 giros/m	27,8 giros/m	27,8 giros/m

### Peso

Estándar	98 kg	118 kg	151 kg	184 kg	204 kg
Base straddle	117 kg	137 kg	163 kg	—	—

### Accesorios de plataforma de carga

Dimensiones	Peso
Horquillas estándar (L x A x A)****	69/58/6 cm 18 kg
Horquillas ajustables (L x A x A)****	70/30-76/6 cm 24 kg
Extensiones de horquillas separadas (cada una) (L x A x A)****	76/5/8 cm 2 kg
Extensiones de horquillas unidas (cada una) (L x A x A)****	64/5/8 cm 2 kg
Horquillas planas (L x A x A)****	81/41-79/3.8 cm 36 kg
Pluma (L x A x A)****	46-107/4/16,5 cm 39,9 lbs
Plataforma de carga (L x A x A)****	70/58/7 cm 14 kg



### Cumplimiento normativo:

Directiva de la UE: 2006/42/CE (maquinaria)

\* Dimensiones exteriores.

\*\* Solo para uso con horquillas ajustables.

\*\*\* Medido de suelo a parte inferior del grillete.

\*\*\*\* Largo/Ancho/Alto.

### Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
<p><b>Dimensiones</b></p> <p><b>SLA™-5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de elevación de 2,0 m máximo</li> <li>• Hasta 454 kg de capacidad de carga</li> </ul> <p><b>SLA-10</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de elevación de 3,49 m máximo</li> <li>• Hasta 454 kg de capacidad de carga</li> </ul> <p><b>SLA-15</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de elevación de 4,98 m máximo</li> <li>• Hasta 363 kg de capacidad de carga</li> </ul> <p><b>SLA-20</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de elevación de 6,46 m máximo</li> <li>• Hasta 363 kg de capacidad de carga</li> </ul> <p><b>SLA-25</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de elevación de 7,94 m máximo</li> <li>• Hasta 295 kg de capacidad de carga</li> </ul> <p><b>Productividad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño resistente</li> <li>• Sistema de mástil telescópico patentado</li> <li>• Estabilizadores cautivos (estándar en SLA-20, -25, no disponibles en base straddle)</li> <li>• Fácil desplazamiento en posición vertical por puertas</li> <li>• Rápida instalación sin necesidad de herramientas</li> <li>• Accesorios de manipulación de carga intercambiables</li> <li>• Ruedas de apoyo maniobrables delanteras de 10 cm y traseras de 13 cm, con cerrojo de rotación en 4 direcciones y frenos laterales, de fábrica</li> <li>• Diseño compacto; las patas se pliegan para facilitar el almacenaje</li> <li>• Ruedas para fácil transporte en posición replegada</li> <li>• Fácil carga y descarga para entrar y salir de un vehículo de transporte</li> <li>• Barra de sujeción del conjunto del mástil durante el transporte</li> </ul> <p><b>Potencia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabrestante manual de una velocidad</li> </ul>	<p><b>Opciones de horquilla y productividad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horquillas estándar</li> <li>• Horquillas ajustables</li> <li>• Extensiones de horquilla</li> <li>• Horquillas planas (SLA-5,-10, -15 solo)</li> <li>• Pluma</li> <li>• Base de tubos <sup>(1)</sup></li> <li>• Plataforma de carga</li> </ul> <p><b>Opciones de alimentación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabrestante manual de una velocidad (estándar)</li> <li>• Cabrestante manual de dos velocidades <sup>(1)</sup></li> </ul> <p><b>Opciones para la base</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base estándar</li> <li>• Base straddle (SLA-5, -10, -15 solo)</li> <li>• Freno de mástil estándar</li> <li>• Estabilizadores (estándar en SLA-20, -25, no disponibles en base straddle)</li> </ul> <p><b>Ruedas de apoyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruedas de apoyo frontales de 10 cm que no dejan marcas (estándar)</li> <li>• Ruedas de apoyo traseras de 13 cm que no dejan marcas (estándar)</li> <li>• Bloqueo de rotación en 4 direcciones y frenos laterales (estándar)</li> </ul>	<p><b>Productividad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horquillas ajustables</li> <li>• Extensiones de horquilla</li> <li>• Horquillas planas (SLA-5,-10, -15 solo)</li> <li>• Pluma</li> <li>• Base de tubos<sup>(1)</sup></li> <li>• Plataforma de carga</li> <li>• Conjunto de rueda de transporte trasera neumática</li> <li>• Estabilizadores cautivos (opción en SLA-5, -10, -15, no disponible en base straddle)</li> </ul> <p><b>Potencia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabrestante manual de dos velocidades <sup>(1)</sup></li> </ul>



<sup>(1)</sup> Solo en recambios