

### 仕様

モデル	SLA™-5		SLA-10		SLA-15		SLA-20		SLA-25	
	米国単位	メートル法	米国単位	メートル法	米国単位	メートル法	米国単位	メートル法	米国単位	メートル法
作業高さ										
標準フォーク(下位置)	4 ft 10.5 in	1.49 m	9 ft 9 in	2.97 m	14 ft 7.5 in	4.46 m	19 ft 6 in	5.94 m	24 ft 4 in	7.42 m
標準フォーク(上位置)	6 ft 7 in	2.0 m	11 ft 5.5 in	3.49 m	16 ft 4 in	4.98 m	21 ft 2.5 in	6.46 m	26 ft 0.5 in	7.94 m
アジャスタブル・フォーク(下位置)	4 ft 10.5 in	1.49 m	9 ft 9 in	2.97 m	14 ft 7.5 in	4.46 m	19 ft 6 in	5.94 m	24 ft 4 in	7.42 m
アジャスタブル・フォーク(上位置)	6 ft 7 in	2.0 m	11 ft 5.5 in	3.49 m	16 ft 4 in	4.98 m	21 ft 2.5 in	6.46 m	26 ft 0.5 in	7.94 m
フラットフォーク	4 ft 10.5 in	1.49 m	9 ft 9 in	2.97 m	14 ft 7.5 in	4.46 m	—	—	—	—
ブーム***	5 ft 10.5 in	1.79 m	10 ft 9 in	3.28 m	15 ft 7.5 in	4.76 m	20 ft 6 in	6.25 m	24 ft 4 in	7.42 m
荷台**(フォーク下位置)	4 ft 10.5 in	1.49 m	9 ft 9 in	2.97 m	14 ft 7.5 in	4.46 m	19 ft 6 in	5.94 m	24 ft 4 in	7.42 m
荷台**(フォーク上位置)	6 ft 7 in	2.0 m	11 ft 5.5 in	3.49 m	16 ft 4 in	4.98 m	21 ft 2.5 in	6.46 m	26 ft 0.5 in	7.94 m
<b>A</b> 高さ - 収納時	6 ft 6.5 in	1.99 m	6 ft 6.5 in	1.99 m	6 ft 6.5 in	1.99 m	6 ft 6.5 in	1.99 m	6 ft 6.5 in	1.99 m
<b>B</b> 長さ - 収納時	2 ft 5 in	0.74 m	2 ft 5 in	0.74 m	2 ft 5 in	0.74 m	2 ft 5 in	0.74 m	2 ft 7 in	0.79 m
<b>C</b> 長さ - 操作時	4 ft 11.5 in	1.51 m	4 ft 11.5 in	1.51 m	6 ft 2 in	1.88 m	6 ft 10 in	2.08 m	6 ft 10 in	2.08 m
<b>D</b> 幅 - 収納時*	2 ft 7.5 in	0.80 m	2 ft 7.5 in	0.80 m	2 ft 7.5 in	0.80 m	2 ft 7.5 in	0.80 m	2 ft 7.5 in	0.80 m
- スタビライザー下げ位置	6 ft 1 in	1.85 m	6 ft 1 in	1.85 m	6 ft 1 in	1.85 m	6 ft 1 in	1.85 m	6 ft 1 in	1.85 m
幅 - ストラドルベース*										
最小値	2 ft 7.5 in	0.80 m	2 ft 7.5 in	0.80 m	2 ft 7.5 in	0.80 m	—	—	—	—
最大値	4 ft 10 in	1.47 m	4 ft 10 in	1.47 m	4 ft 10 in	1.47 m	—	—	—	—
内側最大	4 ft 2 in	1.27 m	4 ft 2 in	1.27 m	4 ft 2 in	1.27 m	—	—	—	—
<b>A</b> 地上クリアランス - 中央	2 in	0.05 m	2 in	0.05 m	2 in	0.05 m	2 in	0.05 m	2 in	0.05 m
積載最低高	6 in	0.15 m	6 in	0.15 m	6 in	0.15 m	6 in	0.15 m	6 in	0.15 m

### 性能

#### 積載荷重:

18 in (46 cm) の荷重中心	1,000 lbs	454 kg	1,000 lbs	454 kg	800 lbs	363 kg	800 lbs	363 kg	650 lbs	295 kg
24 in (61 cm) の荷重中心	1,000 lbs	454 kg	1,000 lbs	454 kg	800 lbs	363 kg	600 lbs	272 kg	450 lbs	204 kg
42 in (107 cm) の荷重中心	350 lbs	159 kg	400 lbs	181 kg	500 lbs	227 kg	350 lbs	159 kg	250 lbs	113 kg

### 動力

#### 平均クランク - 単位長さ当たり


標準ウインチ - キャリッジ動作	12.5/ft	41/m	12.5/ft	41/m	12.5/ft	41/m	12.5/ft	41/m	12.5/ft	41/m
標準ウインチ - マスト動作	5.5/ft	18/m	5.5/ft	18/m	5.5/ft	18/m	5.5/ft	18/m	5.5/ft	18/m

### 重量

標準	215 lbs	98 kg	260 lbs	118 kg	333 lbs	151 kg	405 lbs	184 kg	450 lbs	204 kg
ストラドルベース	258 lbs	117 kg	303 lbs	137 kg	360 lbs	163 kg	—	—	—	—

### 荷役アタッチメント

寸法	米国単位	メートル法	重量(米国単位)	重量(メートル法)
標準フォーク(長さ/幅/奥行)****	27/23.5/2.5 in	69/60/6 cm	38.9 lbs	18 kg
標準フォーク・サイズ(各)	2.5/1.5 in	6/4 cm		
アジャスタブルフォーク(長さ/幅/奥行)****	27.5/11-30/2.5 in	70/29-76/6 cm	52.5 lbs	24 kg
アジャスタブルフォークサイズ(各)	2.5/1.5 in	6/4 cm	52.5 lbs	24 kg
延長フォーク取り外し時(各)(長さ/幅/奥行)****	30/2/3 in	76/5/8 cm	4.5 lbs	2 kg
延長フォーク取り外し時(各)(長さ/幅/奥行)****	25/2/3 in	64/5/8 cm	4.5 lbs	2 kg
フラットフォーク(長さ/幅/奥行)****	32/16-31/1.5 in	81/41-79/3.8 cm	80.1 lbs	36 kg
ブーム(長さ/幅/奥行)****	18, 24, 32, 44/1.5/6 in	46, 61, 81, 112/4/15 cm	39.9 lbs	18 kg
荷台(長さ/幅/奥行)****	27.5/23/2.75 in	70/58/7 cm	31.5 lbs	14 kg



\* 外側の寸法。

\*\* 標準フォークおよびアジャスタブルフォークでの使用に限られます。

\*\*\* 地面からシャックルの底までを測定。

\*\*\*\* 長さ/幅/奥行、キャリッジの端から、フォークの外側まで

### 機能

#### 標準機能

#### 寸法

##### SLA™-5

- ・ 6 ft 7 in (2.0 m) の最大揚高
- ・ 1,000 lbs (454 kg) の最大積載荷重

##### SLA-10

- ・ 11 ft 5.5 in (3.49 m) の最大揚高
- ・ 1,000 lbs (454 kg) の最大積載荷重

##### SLA-15

- ・ 16 ft 4 in (4.98 m) の最大揚高
- ・ 800 lbs (363 kg) の最大積載荷重

##### SLA-20

- ・ 21 ft 2.5 in (6.46 m) の最大揚高
- ・ 800 lbs (363 kg) の最大積載荷重

##### SLA-25

- ・ 26 ft 0.5 in (7.94 m) の最大揚高
- ・ 650 lbs (295 kg) の最大積載荷重

#### 性能

- ・ 高耐久性の設計
- ・ 特許取得済み伸縮式マストシステム
- ・ スタビライザーセット (SLA-20、-25 で標準)
- ・ 直立位置で片開きの出入口を容易に通過可能
- ・ 工具不要の迅速なセットアップ
- ・ 交換可能な荷役アタッチメント
- ・ 4ウェイ回転ロックとサイドブレーキを備えた、小回りの利く4 in (10 cm) の前輪キャスターと5 in (13 cm) の後輪キャスター
- ・ コンパクト設計で、脚部は折り畳んでロックし、簡単に収納可能
- ・ 輸送のために車両への容易な積み下ろしが可能
- ・ ホールドダウンバーによる輸送中のマストアセンブリの固定
- ・ ウインチにより荷物を所定の位置にロック

#### 動力

- ・ 1速手動ウインチ

#### オプション&アクセサリ

##### 生産性およびフォーク・オプション

- ・ アジャスタブルフォーク
- ・ 延長フォーク (標準フォークでのみご利用いただけます)
- ・ フラットフォーク (SLA-5、-10、-15のみ)
- ・ ブーム
- ・ パイプクレードル (アフターサービスでのみ入手可能)
- ・ 荷台
- ・ マストブレーキ

##### 動力オプション

- ・ 2速マニュアルウインチ (SLA-15、-20、-25 のオプション)

##### ベース・オプション

- ・ ストラドルベース (SLA-5、-10、-15のみ)
- ・ スタビライザーセット (SLA-20、-25 で標準、ストラドルベースではご利用いただけません)

##### キャスター&ブレーキ・オプション

- ・ 輸送用後輪アセンブリー



#### テレックスジャパン株式会社

〒105-0004  
東京都港区新橋4丁目1-1  
新虎通り CORE3階

#### Terex Japan K.K

Shintoradori CORE 3F,  
Shinbashi 4-1-1, Minato-ku,  
Tokyo 1050004, Japan

#### 配布元:

