


### 规格

型号	GL™ -4	GL-8	GL-10	GL-12			
<b>尺寸</b>	<b>英制</b>	<b>公制</b>	<b>英制</b>	<b>公制</b>	<b>英制</b>	<b>公制</b>	<b>英制</b>
▲高度-贮藏 <sup>1,2,3</sup>	5英尺7.5英寸	1.72米	5英尺7.5英寸	1.72米	6英尺6.5英寸	2.00米	7英尺7英寸
叉向下最高	4英尺1.5英寸	1.26米	8英尺3英寸	2.51米	9英尺10.5英寸	3.01米	12英尺
叉向上最高	5英尺11英寸	1.80米	10英尺0.5英寸	3.06米	11英尺8英寸	3.56米	13英尺9.5英寸
<b>标准基座</b>							
▲长度-贮藏	1英尺	0.30米	1英尺	0.30米	—	—	—
操作长度	2英尺10.75英寸	0.88米	2英尺10.75英寸	0.88米	—	—	—
▲宽度：外侧	2英尺0.75英寸	0.63米	2英尺0.75英寸	0.63米	—	—	—
<b>重量-标准脚轮</b>	<b>113磅</b>	<b>51公斤</b>	<b>132磅</b>	<b>60公斤</b>	—	—	—
充气脚轮	117磅	53公斤	136磅	62公斤	—	—	—
<b>跨骑式基座</b>							
长度-贮藏	1英尺7.25英寸	0.49米	1英尺7.25英寸	0.49米	1英尺7.25英寸	0.49米	1英尺7.25英寸
操作长度	3英尺7英寸	1.09米	3英尺7英寸	1.09米	3英尺7英寸	1.09米	3英尺7英寸
宽度-贮藏 <sup>4</sup>	2英尺4.75英寸	0.73米	2英尺4.75英寸	0.73米	2英尺4.75英寸	0.73米	2英尺4.75英寸
最宽 <sup>4</sup>	3英尺7.5英寸	1.10米	3英尺7.5英寸	1.10米	3英尺7.5英寸	1.10米	3英尺7.5英寸
内部宽度	3英尺	0.91米	3英尺	0.91米	3英尺	0.91米	3英尺
<b>重量-标准脚轮</b>	<b>126磅</b>	<b>57公斤</b>	<b>145磅</b>	<b>66公斤</b>	<b>149磅</b>	<b>68公斤</b>	<b>154磅</b>
充气脚轮	130磅	59公斤	149磅	68公斤	153磅	69公斤	158磅
4点脚轮选项A	137磅	62公斤	158磅	72公斤	162磅	73公斤	167磅
4点脚轮选项B	139磅	63公斤	160磅	73公斤	164磅	75公斤	169磅
<b>配重基座</b>							
长度-操作	2英尺4.5英寸	0.72米	2英尺4.5英寸	0.72米	2英尺4.5英寸	0.72米	—
宽度-贮藏 <sup>4</sup>	2英尺4.75英寸	0.73米	2英尺4.75英寸	0.73米	2英尺4.75英寸	0.73米	—
最宽 <sup>4</sup>	3英尺7.5英寸	1.10米	3英尺7.5英寸	1.10米	3英尺7.5英寸	1.10米	—
内部最宽	3英尺	0.91米	3英尺	0.91米	3英尺	0.91米	—
<b>重量-标准脚轮</b>	<b>392磅</b>	<b>178公斤</b>	<b>411磅</b>	<b>186公斤</b>	<b>433磅</b>	<b>196公斤</b>	—
<b>性能</b>							
最低装载高度（叉向下）	3.5英寸	0.09米	3.5英寸	0.09米	3.5英寸	0.09米	3.5英寸
离地间隙-中心 <sup>1,2,3</sup>	0.75英寸	0.02米	0.75英寸	0.02米	0.75英寸	0.02米	0.75英寸
平均转速-标准绞盘	11.5/英尺	38/米	11.5/英尺	38/米	11.5/英尺	38/米	11.5/英尺
叉长	1英尺10.5英寸	0.57米	1英尺10.5英寸	0.57米	1英尺10.5英寸	0.57米	1英尺10.5英寸
叉宽-外侧	1英尺8.5英寸	0.52米	1英尺8.5英寸	0.52米	1英尺8.5英寸	0.52米	1英尺8.5英寸
-内侧	13英寸	33厘米	13英寸	33厘米	13英寸	33厘米	13英寸
装载平台长度	1英尺11英寸	0.58米	1英尺11英寸	0.58米	1英尺11英寸	0.58米	1英尺11英寸
装载平台宽度	1英尺10英寸	0.56米	1英尺10英寸	0.56米	1英尺10英寸	0.56米	1英尺10英寸
在12英寸（30厘米） 负载中心的承载能力	500磅	227公斤	400磅	182公斤	350磅	159公斤	350磅
悬臂长度	20.19英寸	51厘米	20.19英寸	51厘米	20.19英寸	51厘米	20.19英寸
悬臂联接点	13.25/19英寸	34/48厘米	13.25/19英寸	34/48厘米	13.25/19英寸	34/48厘米	13.25/19英寸
<b>动力</b>							
动力源	可反转标准绞盘						

1 10英寸充气后轮选项将在这些尺寸上增加1英寸（2.5厘米）  
 2 配重基座将在这些尺寸上增加1英寸（2.5厘米）

3 4点脚轮选项B将在这些尺寸上增加1英寸（2.5厘米）  
 4 外部尺寸



# 物料升降机

## Genie® Lift™

### 特征

#### 标准特征

##### 尺寸

###### **GL™-4**

- 5英尺11英寸（1.80米）最大提升高度
- 500磅（227公斤）的承载能力

###### **GL-8**

- 10英尺0.5英寸（3.06米）最大提升高度
- 400磅（181公斤）的承载能力

###### **GL-10**

- 11英尺8英寸（3.56米）最大提升高度
- 350磅（159公斤）的承载能力

###### **GL-12**

- 13英尺9.5英寸（4.20米）最大提升高度
- 350磅（159公斤）的承载能力

#### 性能

- 移动式紧凑型的设计
- 单门道通过
- 耐久的标准钢叉
- 8英寸（20厘米）无印痕后轮和2英寸（5厘米）双轮前轮转向（标准和跨骑式基座）
- 5英寸（12厘米）旋转后脚轮带有侧制动器以及4英寸（10厘米）固定前轮（只限配重基座）
- 轻松装载到轻型货车上方便运输
- 锁定设置保证运输的安全

#### 动力

- 标准绞盘
- 可反转绞盘手柄便于存储

#### 选项和附件

##### 性能和叉选项

- 悬臂
- 装载平台
- 铝制梯子（只限标准和跨骑式基座）
- 脚释放刹车（只限标准和跨骑式基座）

##### 动力选项

- 重载绞盘

##### 基座选项

- 标准底座（只限GL-4, -8）
- 跨骑式底座（所有设备）
- 配重底座（只限GL-4, -8, -10）

##### 车轮/脚轮选项

###### 跨骑式和标准基座

- 10英寸（25厘米）充气后轮胎
- 2.5英寸（6.5厘米）前转向脚轮
- 4点脚轮选项A：4英寸（10厘米）后转向轮，2英寸（5厘米）前转向轮
- 4点脚轮选项B：5英寸（12厘米）后转向轮，2.5英寸（6.5厘米）前转向轮

###### 跨骑式底座

