

自走式シザーリフト

GS™ -2669 DC、GS-3369 DC、GS-4069 DC

仕様

モデル	GS-2669 DC		GS-3369 DC		GS-4069 DC	
寸法単位	米国	メートル法	米国	メートル法	米国	メートル法
作業対象の高さ*	32 ft 2 in	10 m	38 ft 8 in	11.96 m	46 ft 3 in	14.3 m
▲A 作業台の最大高さ	26 ft 2 in	8 m	32 ft 8 in	9.96 m	40 ft 3 in	12.3 m
▲B 作業台の高さ - 収納時	4 ft 10 in	1.47 m	4 ft 10 in	1.47 m	5 ft 5 in	1.65 m
▲C 作業台の長さ - 内側 延長時	9 ft 2 in 14 ft 2 in	2.79 m 4.32 m	9 ft 2 in 14 ft 2 in	2.79 m 4.32 m	9 ft 2 in 14 ft 2 in	2.79 m 4.32 m
スライド式作業台の延長デッキ	5 ft	1.52 m	5 ft	1.52 m	5 ft	1.52 m
▲D 作業台の幅 - 外側	5 ft 3 in	1.6 m	5 ft 3 in	1.6 m	5 ft 3 in	1.6 m
踏み板の高さ	6 in	0.15 m	6 in	0.15 m	6 in	0.15 m
▲E 高さ - 格納時	8 ft 6 in	2.59 m	8 ft 6 in	2.59 m	9 ft	2.74 m
レール下降時	6 ft 3.5 in	1.92 m	6 ft 3.5 in	1.92 m	6 ft 10 in	2.08 m
▲F 長さ - 格納時 作業台延長時	10 ft 3 in 14 ft 9.5 in	3.12 m 4.5 m	10 ft 3 in 14 ft 9.5 in	3.12 m 4.5 m	10 ft 3 in 14 ft 9.5 in	3.12 m 4.5 m
アウトリガーアーム	12 ft 4 in	3.76 m	12 ft 4 in	3.76 m	12 ft 4 in	3.76 m
▲G 幅	5 ft 9 in	1.75 m	5 ft 9 in	1.75 m	5 ft 9 in	1.75 m
▲H ホイールベース	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m
▲I 地上高さ - 中央	9.5 in	0.24 m	9.5 in	0.24 m	9.5 in	0.24 m

性能

最大作業台作業員数**	4	4	3			
リフト積載荷重量	1,500 lbs	680 kg	1,000 lbs	454 kg	800 lbs	363 kg
リフト積載荷重量	300 lbs	136 kg	300 lbs	136 kg	300 lbs	136 kg
走行高さ	フルハイ	フルハイ	フルハイ			
走行速度 - 格納時	4.5 mph	7.2 km/h	4.5 mph	7.2 km/h	4.5 mph	7.2 km/h
走行速度 - 上昇時	0.3 mph	0.5 km/h	0.3 mph	0.5 km/h	0.3 mph	0.5 km/h
登坂能力 - 上り勾配、格納時***	35%	35%	35%			
- 下り勾配、格納時***	15%	15%	15%			
最大アウトリガーハンドル維持:						
前方/後方、上り勾配 5.3°/ 4.2°						
側面から側面	11.7°					
旋回半径 - 内周	83 in	2.11 m	83 in	2.11 m	83 in	2.11 m
旋回半径 - 外周	181.2 in	4.6 m	181.2 in	4.6 m	181.2 in	4.6 m
上昇/下降速度	34/31 秒		39/29 秒		61/28 秒	
非マークタイヤ - 不整地	12 x 26 in	30 x 66 cm	12 x 26 in	30 x 66 cm	12 x 26 in	30 x 66 cm

動力

電源	48V DC (6V 8本、 225AH 容量)	48V DC (6V バッテリー 8本、 225AH 容量)	48V DC (6V バッテリー 8本、 315AH 容量)
油圧システム容量	18 gal	68.1 L	18 gal

機体重量****

7,931 lbs	3,597 kg	7,672 lbs	3,480 kg	10,856 lbs	4,924 kg
-----------	----------	-----------	----------	------------	----------

標準規制

ANSI A92.6、CSA B354.2、CE 準拠、AS 1418.10

* メートル法での作業対象の高さには作業台の高さに 2 m を加算してください。米国では作業台の高さに 6 ft を加算してください。

** 登坂能力は傾斜面での走行に適用します。登坂能力は機械に装備されたオプションの重量によって変動する場合があります。

*** 勾配の詳細に関しては操作説明書を参照してください。

**** 機体重量はオプションおよび/または各国の基準によって変動します。

自走式シザーリフト

GS™ -2669 DC、GS-3369 DC、GS-4069 DC

機能

標準機能

寸法

GS-2669 DC

- 32 ft 2 in (10 m) の作業対象の高さ
- 1,500 lbs (680 kg)までのリフト積載荷重量

GS-3369 DC

- 38 ft 8 in (11.96 m) の作業対象の高さ
- 1,000 lbs (454 kg)までのリフト積載荷重量

GS-4069 DC

- 46 ft 3 in (14.3 m) の作業対象の高さ
- 800 lbs (363 kg)までのリフト積載荷重量

性能

- フルハイドで走行
- 不整地対応
- AC 密封型走行モーター
- 48V DC (6V バッテリー 8本)
- 110 x 63 in (2.79 x 1.6 m) スチール製
フレーム作業台、交換可能なアルミニウム
製ダイヤモンドプレートデッキ付き
- 60 in (1.52 m) 延長デッキ (ANSI)
- 折り畳み式レール
- SmartLink™ - 比例リフトおよび走行
- バッテリー充電表示および診断表示のあ
る作業台操作パネル
- 内蔵の診断システム
- 作業台への AC 電力
- フルハイドのスイングゲート
- 2WD
- 前方振動軸
- 確実な牽引制御
- 再生式のブレーキ
- 非マーク不整地用タイヤ 12 x 26 in
(30 x 66 cm)
- アラーム音付きの傾斜レベルセンサー
- 下降アラーム
- ホーン
- 作動アラーム

オプションおよびアクセサリー

性能

- 自動水平維持油圧アウトリガー
- 作業台への空気配管
- 315AH バッテリー (GS-4069DC で標準)
- 電力変換器 (120V/60 Hz)
- 二重点滅 LED ビーコン
- ハイフロートフォームの非マークタイヤ



Genie United States

6464 185th Ave. NE

Redmond, WA 98052

電話 +1 (425) 881-1800

米国/カナダでのフリーダイヤル +1 (800) 536-1800

Fax +1 (425) 883-3475

配布元:

有効日:2017 年 1 月。 製品の仕様と価格は予告なく変更することがあります。本書の写真または/および図は説明を明確にすることのみを目的としています。この機械の正しい使用に関する指示は適切な操作説明書を参照してください。弊社の機械を使用する際に操作説明書の指示に従わない、または無責任な操作を行うと、重傷または死に至ることがあります。弊社の機械の保証は、特定の製品および販売への書面での保証のみを対象とし、その他の保証に関しては明示的、または黙示的を問わず、対象とな
りません。対象となる製品およびサービスは、Terex Corporation および/または米国およびその他の国子会社の商標、サービスマークまたは商標名を有します。Terex, Genie および AWP は Terex Corporation またはその子会社の登録商標です。© 2017
Terex Corporation.