

# 自行式剪型高空作业平台

## GS™-2669 RT, GS-3369 RT, GS-4069 RT

### 规格

型号	GS-2669 RT		GS-3369 RT		GS-4069 RT	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
最大工作高度*	31英尺9英寸	9.7米	38英尺6英寸	11.75米	46英尺3英寸	14.12米
▲最大平台高度	25英尺3英寸	7.7米	31英尺11英寸	9.75米	39英尺9英寸	12.12米
▲平台高度-贮藏位置	4英尺 10英寸	1.47米	4英尺 10英寸	1.47米	5英尺 5英寸	1.65米
▲平台长度-外侧长度	9英尺 2英寸	2.79米	9英尺 2英寸	2.79米	9英尺 2英寸	2.79米
延伸长度	14英尺 2英寸	4.31米	14英尺 2英寸	4.31米	14英尺 2英寸	4.31米
滑移式延伸平台	5英尺	1.52米	5英尺	1.52米	5英尺	1.52米
▲平台宽度-外侧	5英尺 3英寸	1.6米	5英尺 3英寸	1.6米	5英尺 3英寸	1.6米
踢脚板高度	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米
▲高度-贮藏**	8英尺 6英寸	2.59米	8英尺 6英寸	2.59米	9英尺	2.74米
护栏折叠时高度	6英尺3.5英寸	1.92米	6英尺 3.5英寸	1.92米	6英尺 10英寸	2.08米
▲长度-贮藏	10英尺 3英寸	3.12米	10英尺 3英寸	3.12米	10英尺 3英寸	3.12米
平台延伸	14英尺 9英寸	4.5米	14英尺 9英寸	4.5米	14英尺 9英寸	4.5米
带支腿	12英尺 4英寸	3.76米	12英尺 4英寸	3.76米	12英尺 4英寸	3.76米
▲宽度	5英尺 9英寸	1.75米	5英尺 9英寸	1.75米	5英尺 9英寸	1.75米
▲轴距	7英尺 6英寸	2.29米	7英尺 6英寸	2.29米	7英尺 6英寸	2.29米
▲离地间隙-中心	9.5英寸	0.24米	9.5英寸	0.24米	9.5英寸	0.24米

### 性能

平台最多可容纳人数 (室内/室外)	4/4		4/2		3/2
承载能力	1,500磅	680公斤	1,000磅	454公斤	800磅
承载能力-延伸平台	660磅	300公斤	660磅	300公斤	660磅
行驶高度		全高		全高	全高
行驶速度-贮藏位置	3.5英里/小时	5.6公里/小时	3.5英里/小时	5.6公里/小时	5.6公里/小时
行驶速度-提升	0.3英里/小时	0.5公里/小时	0.3英里/小时	0.5公里/小时	0.5公里/小时
爬坡能力-贮藏位置***	40%		35%		35%
最大支腿调平:					
前/后上坡	5.3° / 4.2°	5.3° / 4.2°	5.3° / 4.2°		
边到边	11.7°		11.7°		11.7°
转向半径-内侧	83英寸	2.11米	83英寸	2.11米	83英寸
转向半径-外侧	181.2英寸	4.6米	181.2英寸	4.6米	181.2英寸
上升/下降速度	36/33秒		42/28秒		69/46秒
控制	比例控制		比例控制		比例控制
驱动	四轮		四轮		四轮
轮胎-粗糙地面	12 x 26英寸	30 x 66厘米	12 x 26英寸	30 x 66厘米	12 x 26英寸
					30 x 66厘米

### 动力

动力源	国三排放标准Kubota D1105 (18kW)				
燃油箱容量	10加仑	37.9升	10加仑	37.9升	10加仑
液压系统容量	18加仑	68.1升	18加仑	68.1升	18加仑

### 噪音&振动等级

声压等级 (地面)	85分贝	85分贝	85分贝	85分贝	85分贝
声压等级 (平台)	79分贝	79分贝	79分贝	79分贝	79分贝
振动	<8英尺2英寸/s <sup>2</sup>	<2.5米/s <sup>2</sup>	<8英尺2英寸/s <sup>2</sup>	<2.5米/s <sup>2</sup>	<8英尺2英寸/s <sup>2</sup>

### 重量(CE)\*\*\*\*

CE型号	7,443磅	3,376公斤	7,842磅	3,557公斤	10,459磅	4,744公斤
基本型号配备有延伸平台, 泡沫填充轮胎 (非印痕填充轮胎为选项), CE 认证系索连接和CE 认证负载传感器 设备重量因各选项不同有差异						
支腿	加865磅	392公斤	加865磅	392公斤	加865磅	392公斤
发动机	加160磅	73公斤	加160磅	73公斤	加160磅	73公斤

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery ( harmonized standard )  
EN280:2001+A2:2009 ; 2004/108/EC ( EMC ) ; 2000/14/EC ( Outdoor Noise )  
GB/T 25849

\* 公制工作高度等于平台高度加2米。英制是平台高度加6英寸。

\*\* 在粗糙地面轮胎基础上; 对于高浮力充气轮胎和无痕轮胎, 减少2英寸 ( 5.8厘米 )

\*\*\* CE/AUS市场, GS-3369和GS-4069在室外使用时, 最多可容纳2人

\*\*\*\* 爬坡能力适用于斜坡上行驶, 爬坡能力将根据安装在机器上的选项重量不同而有不同。详情参阅操作员手册有关斜坡等级级别。

\*\*\*\*\* 重量将根据选项和各国际标准而有不同。

# 自行式剪型高空作业平台

## GS™-2669 RT, GS-3369 RT, GS-4069 RT

### 特征

#### 标准特征

##### 尺寸

##### GS-2669 RT

- 31英尺9英寸 ( 9.70米 ) 工作高度
- 1500磅 ( 680公斤 ) 承载能力

##### GS-3369 RT

- 38英尺6英寸 ( 11.75米 ) 工作高度
- 1000磅 ( 454公斤 ) 承载能力

##### GS-4069 RT

- 46英尺3英寸 ( 14.12米 ) 工作高度
- 800磅 ( 363公斤 ) 承载能力

##### 性能

- 全高度行驶
- 有全高旋转门的折叠栏杆
- 带诊断显示器的平台控制
- 比例手柄控制
- 交流电线至平台
- 前摆动车轴
- 正牵引控制系统
- 四轮刹车
- 倾斜感应器及声音警报
- 下降警报
- LED 闪灯
- 喇叭
- 计时器
- 液压油冷却器
- 通过认证的负载传感系统
- 远程信息处理预接口

##### 动力

- 所有发动机都符合排放标准
- 旋出式发动机托盘

#### 轻松配置以满足您的需要

##### 平台

- 9英尺2英寸\*5英尺3英寸 ( 2.79\*1.6米 ) 可更换的铝制甲板的钢制平台
- 5英尺 ( 1.52米 ) 滑移式延伸平台

##### 支腿

- 自动液压调平支腿

##### 动力

- Kubota 柴油24.8 马力 ( 18.5千瓦 )
- Perkins 柴油25 马力 ( 19.5千瓦 )

##### 驱动

- 四轮驱动

##### 车轴

- 前摆动车轴

##### 轮胎选项

- 泡沫填充实心粗糙轮胎 ( 标配 )
- 泡沫填充无痕粗糙轮胎

#### 选项和附件

##### 性能

- 空气管连接至平台
- AC电源线连接至平台
- 生物可降解液压油<sup>(1)</sup>
- GPS 跟踪系统<sup>(2)</sup> ( GPS跟踪系统<sup>(2)</sup> ( GPS 模块提供机器定位和工作信息 )
- 移动警报

##### 动力选项

- 交流发动机 ( 110伏/60赫兹或240伏/50赫兹, 3000瓦 ) 液压油冷却
- 液压油发动机110伏/50赫兹或240伏/50赫兹液压油冷却
- 柴油催化/净化消声器<sup>(3)</sup>
- 低温切断模块
- 发动机加热器<sup>(4)</sup>



(1) 仅适用于工厂提供的零部件选项

(2) 包括最初二年的订购

(3) 仅供于 Perkins 发动机型号

(4) 仅供于标配的 Kubota 发动机型号

具体选装件请详洽您所在区域的吉尼销售