

Especificaciones

Modelo	SX-150
Dimensiones	
Altura máxima de trabajo	48,33 m
Altura máxima de la plataforma	46,33 m
Alcance horizontal máx.	24,38 m
Posicionamiento en negativo	0,61 m
A Longitud de plataforma	0,91 m
B Ancho de plataforma	2,44 m
C Altura - replegada	3,05 m
D Longitud - replegada	16,18 m
Longitud - transporte (plumín retraído)	13,00 m
E Ancho ejes retraídos	2,49 m
Ancho ejes extendidos	5,03 m
F Distancia entre ejes - ejes retraídos	5,03 m
Distancia entre ejes - ejes extendidos	4,72 m
G Altura libre sobre el suelo - centro	0,38 m




Productividad

Peso ***

4x4 22 657 kg

Cumplimiento normativo

Directiva de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN 280:2013+A1:2015); 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2000/14/EC (Ruido exterior)



- * Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m
- ** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.

*** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
Dimensiones		
SX-150		
<ul style="list-style-type: none"> Altura de trabajo 48,33 m Alcance horizontal 24,40 m Capacidad de elevación 340 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Tipos de plataformas De acero 2,44 m (triple entrada con puerta lateral abatible) - estándar 	<ul style="list-style-type: none"> Productividad
Productividad		
<ul style="list-style-type: none"> Plataforma con nivelación automática Rotación de plataforma hidráulica 160° Joystick con campo magnético proporcional Refrigerador aceite hidráulico Interruptor de dirección acoplado al joystick de traslación Tracción deshabilitada en caso de chasis inclinado Sistema de validación de la traslación Cableado AC a la plataforma Bocina Contador horario Alarma de inclinación Alarma de descenso Kit de alarma 360° de rotación hidráulica continua de la torreta Tracción positiva Motores de rueda de dos velocidades Control del gran ángulo de cuatro ruedas Cuatro tipos de dirección Frenos a las 4 ruedas Tapa de la caja de controles de suelo Pantalla de estado del motor Kit para soldador Conecotor Telemático Lift Connect™ Connector telemático Alarma de contacto Lift Guard™ Bandeja de herramientas Lift Tool™ 	<ul style="list-style-type: none"> Plumín Plumín articulado 3,05 m 	<ul style="list-style-type: none"> Mallas de Aluminio de Media Altura Life Guard™⁽¹⁾ Raíl auxiliar superior en plataforma Kit de ambiente hostil⁽¹⁾ Joystick de doble eje Kit de luces de trabajo (2 en plataforma)⁽¹⁾ Aceite hidráulico biodegradable Línea aérea a plataforma⁽¹⁾ Anemómetro Kit de corte de elevación en caso de chasis inclinado Cubiertas de mandos de control de cesta con cierre Track & Trace⁽²⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento) Estructura protectora del operador⁽³⁾ Herramienta portátil de diagnósticos Genie® Tech Pro™ Link
Potencia		
<ul style="list-style-type: none"> Generador de 7,5 kW <ul style="list-style-type: none"> 415V/240V/50Hz 110V/55V/50Hz (Reino Unido) Unidad de alimentación auxiliar de 12 V DC Protección antiprearranque Parada automática del motor en caso de anomalía Calentador de admisión Pantalla de estado del motor 	<ul style="list-style-type: none"> Tipos de motor Deutz turbo diésel D 2011 L04i, 4-cilindros, 74 hp (55 kW) nivel IIIA Deutz turbo diésel TD2.2 L3 3-cilindros. 74 hp (55 kW) nivel V 	<ul style="list-style-type: none"> Opciones de alimentación
	<ul style="list-style-type: none"> Conducción/Dirección 4 x 4 (estándar) Tracción a las 4 ruedas (estándar) 	<ul style="list-style-type: none"> Kits de generador AC (120V/50Hz, 240-415V/50Hz) Paquete para clima frío⁽¹⁾ Silenciador de apagachispas / depurador diésel (silenciador catalítico) (solo motor nivel IIIA)⁽¹⁾ Prelimpiador de toma de aire⁽¹⁾ Dispositivo antideflagrante de protección
	<ul style="list-style-type: none"> Eje Sistema de ejes extensibles XChassis™ (estándar) 	
	<ul style="list-style-type: none"> Neumáticos Todo terreno con espuma (estándar) 	



⁽¹⁾ Opción solo instalada en fábrica

⁽²⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años

⁽³⁾ Solo post-venta

España y Portugal

Gaià, 31 - Pol. Ind. Pla d'en Coll, 08110 Montcada y Reixac, Barcelona, España Tel gratuito : + 34 900 808 110 Tel: + 34 93 572 50 90

Fax: + 34 93 572 50 91.

Visite www.genielift.com/es/about-genie/locations para ver nuestra lista de ubicaciones globales.

Fabricación y distribución en todo el mundo

Australia · Brasil · Caribe · América Central · China · Francia · Alemania · Italia · Japón · Corea · México · Rusia · Sudeste de Asia · Suecia · Emiratos Árabes Unidos · España y Portugal · Estados Unidos · Reino Unido

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para los diferentes productos Genie es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Genie es una marca registrada de Terex South Dakota, Inc © 2020 Terex Corporation.

